

Teclado "IP" Conexión Ethernet Compatible con DVR, Decoder

HIKVISION



Características:

- Pantalla TFT 7"
- Resolución de pantalla 800x480
- Control de Domo PTZ, video Decoder y DVR Hikvision
- 1Ch de Decodificación de Stream de Video HD a 1080p
- Soporta 15 usuarios, y cda uno puede operar hasta 256 dispositivos.
- Interface USB 2.0 para respaldo de Video

ESPECIFICACIONES		
AUDIO entradas/ salidas	Línea de Entrada	1-ch, 3.5 mm connector (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
	Salida de Audio	1-ch, 3.5 mm connector (Linear, 560 Ω)
Interfases Externas	Interfase de RED	1 RJ45 10M/100M/1000M Interfase Ethernet Auto-adaptable
	Interfase RS-232	1 RS-232 interface (para configuración de parámetros y mantenimiento)
	Interfase RS-485	1 RS-485 interface
	Interfase USB	1, USB2.0 (para almacenamiento de datos y actualizaciones del dispositivo)
GENERAL	LCD	Resolución 800 x 480
	Alimentación	12 Vdc
	Consumo	< 15 Watts
	Temperatura de operación	-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)
	Humedad	10% ~ 90%
	Dimensiones (W × D × H)	110 × 193 × 435 mm
	Peso	2 Kg